



IK-12 BEETLE

Tragbare Autogen-Brennschneidmaschine

Leistungseigenschaften und Vorteile

- **Universal Autogen Brennschneidmaschine**
Senkrechte-, kreisförmige- und Fasenschnitte in höchster Qualität. Maschine umfasst 1 Maschinenbrenner und 3 Schneiddüsen
- **Stufenloses Einzelkonus Antriebssystem**
Hält konstant die Maschinenbewegung, selbst bei hohen Temperaturen für Schnitte in höchster Qualität
- **Aluminiumgehäuse mit geringem Gewicht**
Mit nur 9,5 kg, leicht zu transportieren und zu handhaben, dennoch robust genug um ein echtes Arbeitspferd zu sein
- **Einfacher Betrieb**
Alle Funktionen werden über einen Vorwärts-, Aus- und Rückwärtsschalter, einen Kupplungshebel und Drehschalter für die Geschwindigkeit gesteuert.
- **Führungsschiene 1800 mm (endlos verlängerbar)**
Zum Schneiden langer Bauteile

Die **IK-12 Beetle** ist eine kostengünstige, tragbare Autogen Brennschneidmaschine. In der ganzen Welt ist sie bekannt, als eine der besten portablen Brennschneidmaschinen für die Industrie.



Schnitte mit hoher Qualität bei einfacher Handhabung

Stufenloses Einzelkonusantriebssystem

Das Einzelkonusantriebssystem der **IK-12 Beetle** garantiert konstantes und stabiles Verfahren der Maschine und ermöglicht scharfkantige und saubere Schnitte.

Die Funktionen (vorwärts, rückwärts und stopp) werden mit lediglich einem Bedienelement aktiviert. Die Kupplung gewährleistet eine problemlose Positionierung der Maschine. Fasenschneiden wird auf einfache Weise durch Verstellung der Brennerhalterung bewerkstelligt. Ein Zahnstangen-, Ritzelantrieb gewährleistet eine präzise Positionierung des Maschinenbrenners (Y- und Z-Achse).



Zubehör

Optionales Zubehör

Zubehör	Artikelnr.	Beschreibung
Führungsschiene 1800 mm	30400	Endlos verlängerbar
Kreisschneideinrichtung	31858	Für Kreise: Ø 50 - 2400 mm
Netzteil/Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Für 42V Modelle
Netzteil/Transformator AC230V - 110V	90100	Für 110V Modelle



Kreisschneideinrichtung

Modelle

Technische Spezifikation

	IK-12 Beetle
Schneidbereich	5 – 50 mm
Schneidgeschwindigkeit	150 - 800 mm/min
Fasenschnitt	0 - 45°
Antriebssystem stufenlos	Einzelkonusantriebssystem
Motor	Kondensator Induktion
Eingangsleistung	AC 220V / 110V / 42V
Abmessungen	L350 x B175 x H140 mm
Gewicht	9.5 kg

Ausführung

Modell	Artikelnr.
IK-12 Beetle 220V	TBCA31005
IK-12 Beetle 42V	90022
IK-12 Beetle 110V	90021

Lieferumfang

Lieferumfang
Maschinengehäuse mit Brennerset
Schneiddüsen (102HC oder 106HC, Größe #0, 1, 2)
Netzkabel
Standard Werkzeugsatz
Bedienerhandbuch



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com