



NEUE, VERBESSERTE VERSION:

Nach dem Global Harmonisiertem System (GHS) in der EU:

- ▶ Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eigenschaft.: Kühlflüssigkeit SCF 15-65

- Kälteschutz: -15° Celsius
- Flammpunkt: > +65° Celsius
- pH-Wert: 9,5 - 10,5
- Leitwert: 20 - 35 µS/cm

Lieferbar als:

Inhalt	Art	Medium
5 kg	Gebinde	15.1 MW65
10 kg	Gebinde	15.1 MW65
25 kg	Gebinde	15.1 MW65
200 kg	Kunststofffass	15.1 MW65
1000 kg	Kunststofftank	15.1 MW65

ACHTUNG: Bei Gebindegrößen 200 kg und 1000 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich! Zudem fällt bei Lieferungen im 1000-kg-Behälter eine Pfandgebühr (150 Euro) für den Behälter an. Diese werden nach einer „frei Haus“-Rücksendung zur REHM Schweißtechnik GmbH erstattet.

Das SCF 15-65 nach neuer Verordnung:

▶ Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:

Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung des SCF 15-65:

▶ Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

▶ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)**



Die Kühlflüssigkeit SCF 15-65 ersetzt das Kühlmittel HKF 15.1, welches als Gefahrgut gilt!

Auf Wunsch ist das HKF 15.1 (Gefahrgut) aber weiterhin lieferbar.